



# KIT DE REPARATION FIXATIONS D'ANCRAGE SUR BARRIERE BN4

Selon notice d'information rectificative de la note no 22  
conformément à la XP P 98 421 ( art. 6.4 )

Le kit de réparation comprend :

- ✓ un socle de réglage et de fixation pour perceuse pneumatique
- ✓ une série de canons pour les différentes possibilités ( perçage , taraudage )
- ✓ deux tarauds à gauche Ø 30
- ✓ deux forets Ø 20 et deux forets Ø 28
- ✓ dix vis fusible M 16 et dix vis fusible M 22
- ✓ dix douilles M 30 / M 16 et dix douilles M 30 / M 22

Restent à vous procurer : graisse Belleville , huile de coupe Oltip , frein filet faible , mastic d'étanchéité



**DESCRIPTIF**

- ❶ 4 vis AV dévissées sans rupture
- ❷ reprise des 4 taraudages AV
- ❸ après réglage de l'horizontalité et blocage par canons , perçage de l'avant trou
- ❹ perçage trou Ø 28
- ❺ taraudage dans le canon à Ø 30
- ❻ mise en place frein filet
- ❼ mise en place de la douille
- ❽ les 2 douilles sont bloquées et la surface d'appui nettoyée
- ❾ montage vis à la graisse Belleville
- ❿ remplissage des trous oblong de la platine avec mastic d'étanchéité

